

Limpieza - Cortinas de Panel Japonés

El tejido de las cortinas de Panel Japonés Gradulux® dispone de una capa de protección antiestática. Se adhiere menos suciedad y polvo en el tejido del panel que en los tejidos normales. No obstante, las manchas se deben tratar con rapidez.

Atención: los tejidos metalizados o expresion no deben entrar en contacto con el agua, ya que la capa metalizada o la impresión se puede dañar.

Con suciedad ligera o localizada: Todos los tejidos, con la excepción del metalizado, se pueden limpiar con una esponja o un paño limpio, ligero, húmedo y suave. Puede añadir un detergente neutro y agua tibia, si fuese necesario. Para evitar dañar la capa de protección, no restriegue ni frote con fuerza.

Si dispone de una bañera suficientemente grande, deberá realizar lo siguiente: Llene la bañera con agua tibia (máx. 30° C) y añada un detergente neutro. Extraiga el perfil inferior. Evite arrugar el tejido. Las manchas se pueden tratar con una esponja o un paño suave. No restriegue ni frote con fuerza. No deje el tejido en el agua durante más de dos horas. Cuelgue el tejido por completo y aclárelo cuidadosamente con agua fría hasta eliminar todos los restos de jabón. Vuelva a montar los paneles en sus rieles sin que goteen, vuelva a fijar el perfil inferior y deje que el tejido se seque adecuadamente antes de utilizarlo de nuevo.

Por supuesto, siempre que pueda, encarge la limpieza de su Gradulux® a una empresa profesional de la limpieza.
